GEYSER

350
litrů*

ČISTÉ VODY



CATALON
iontoměničový materiál

Vláknitý filtrační materiál

Odstraňuje vodní kámen a nerozpuštěné látky

Iontoměničová pryskyřice a vysoce kvalitní aktivní uhlí se stříbrem

Odstraňuje rozpuštěné železo, soli způsobující tvrdost, chlor a organické sloučeniny.

Modifikovaný filtrační materiál Catalon

Odstraňuje těžké kovy, bakterie**

* závisí na modelu vložky
** zkušební protokol vložky řady 505
č. 9136/14 ze dne 24.12.204
ZAO „GIC PV“ (CDWTC)

Děkujeme, že jste si vybrali filtrační konvici Geyser!

Naše technologie zajišťuje vodu dokonalé kvality pro vaši domácnost. Filtrační konvice Geyser jsou určeny k finálnímu čištění studené vody z vodovodu i studny. Odstraňují z vody rez, solené železo, těžké kovy, chlor, organické sloučeniny a další nečistoty. Zlepšují chuť vody a eliminují nepříjemný zápach.

Filtrační vložky Geyser jsou jediným systémem, který využívá Catalon – vláknitý iontoměnič nové generace (patent č. 2531829 ze dne 01.09.2014). Jedná se o filtrační sorbent, který odstraňuje viry z vody bez použití antimikrobiálních látek, činidel, ultrafialového záření nebo membrán. Poprvé byla na základě tohoto sorbentu vyrobena filtrační vložka do konvice, která odstraňuje viry. Toto bylo experimentálně potvrzeno znaleckým posudkem společnosti LLC „Innovation Centre „Ental". Ukazuje nejen chelatační vlastnosti (selektivní odstraňování kationtů těžkých kovů), ale také amfolytické vlastnosti. Materiál Catalon kombinuje tyto vlastnosti, takže účinně odstraňuje z vody těžké kovy (měď, kadmium, olovo) a koloidní železo.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rychlost filtrace je 0,4–0,2 l/min*
Teplota upravené vody je až +40 °C

Typ konvice	Džbán Objem (l)	Objem nálevky ( ) (l)	Objem (L)
Matisse	4,0	1,5	1,8
Aquarius	3,7	1,4	2,0
Corus	3,7	1,4	2,0
Sirius	3,7	1,4	2,0
Dolphin	3,0	1,4	1,6
Aquilon	3,0	1,4	1,6
Gryphon	3,0	1,4	1,6
Amigo	3,4	1,6	1,8
Hercules	4,0	2,0	2,0
Vega/Vega 2	3,0	1,4	1,6
Mini	2,5	0,9	1,6
Alfa	2,5	0,9	1,6
Orion	4,0	2,0	2,0

*Rychlost filtrace se může během používání snižovat

ŽIVOTNOST VLOŽEK (KAPACITA)

Typ kazety	Série	Prů-měrná kapacita (L)	Doba používání (dny)		
			1 na osobu	2 na osobu	3 na osobu
Univerzální	501	350	60	35	20
	301	250	40	20	15
Pro tvrdou vodu	502	350	60	35	20
	302	250	40	20	15
Pro vodu s vysokým obsahem železa	503	350	60	35	20
Antibakteriální	505	300	50	25	15

* Vysoká koncentrace solí tvrdosti a sloučenin železa ve vodě snižuje kapacitu vložky.
Všechny vložky obsahují materiál Catalon.

Vložky řady 300 a 500 jsou vhodné pro všechny konvice vyrobené společností Geyser. Všechny součásti filtrů jsou vyrobeny z ekologických materiálů schválených pro styk s potravinami. Výrobce může změnit konstrukci filtrů bez předchozího odsouhlasení a oznámení zákazníkům, pokud zůstávají zachovány principy úpravy a kvalita čištění vody.

Datum vydání _____

_____

Vyplněno prodejcem

Datum prodeje _____

Razítko obchodu _____

TU 3697-020-48981941-2014

Adresa výrobce: AKVATORYA, s.r.o.
Šose Revolyucii 69, budova 6, lit. A,
Petrohrad, Rusko 195279
Telefon/fax: +7 (812) 605-00-55 (vícekanálové)
Poštovní adresa: 195279, Petrohrad, P.O. Box 379
e-mail: office@geizer.com
www.geyser.pro

ZAČÁTEK POUŽÍVÁNÍ

1. Vyjměte filtr z krabice a odstraňte obal.
2. Všechny části filtru (kromě vložky) umyjte jemným mýdlovým roztokem, opláchněte čistou vodou a otřete do sucha. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.
3. Otevřete jednotlivé balení a vyjměte vložku.
4. Zašroubujte vložku do trychtýře ve směru hodinových ručiček, aniž byste vyvíjeli nadměrnou sílu.
5. Nastavte ukazatel kalendáře na datum výměny vložky podle tabulky (u modelů s mechanickým počítadlem) nebo stiskněte tlačítko „Set" na elektronickém počítadle.
6. Nechte filtr propláchnout 2–4 litry vody, abyste odstranili uhlíkový prach a aktivovali vložku (dokud voda nezačne vytékat čirá).

Tuto proplachovou vodu nepoužívejte, vypusťte ji!

POUŽITÍ FILTRU

Filtr je třeba chránit před pády a nárazy. Není povoleno rozebírat vyměnitelnou vložku na jednotlivé části a znovu ji sestavovat.
Rychlost filtrace se může snížit, pokud je džbán naplněn vodou více než z poloviny. Pro urychlení filtrace můžete pravidelně vypouštět vyčištěnou vodu.
Uvnitř vložky se mohou tvořit vzduchové bubliny, které snižují rychlost filtrace. Chcete-li rychlost filtrace obnovit, vyjměte vložku z nálevky, protřepejte ji a na několik minut ji ponořte do vody.
V případě čištění vody ze zdroje s neznámým mikrobiologickým stavem (např. z přírodních nádrží, jako jsou řeky nebo jezera) je třeba použít baktericidní vložku a vodu převařit.
Části konvice (kromě vložky) občas umyjte mýdlovou vodou. Nepoužívejte chemické ani jiné čisticí prostředky.
Pokud plánujete filtr nepoužívat déle než 7 dní, doporučujeme vložku vyjmout a uložit ji v uzavřeném plastovém sáčku v chladničce.

UPOZORNĚNÍ!

Kapacita vložky se může měnit v závislosti na kvalitě vstupní vody. Doporučujeme vyměnit filtrační modul každé 2 měsíce.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Záruční doba na džbán je 6 měsíců od data prodeje.
Záruka se nevztahuje na filtrační vložku. Skladovatelnost konvice před uvedením do provozu je 3 roky při teplotě +4...+40 °C za předpokladu neporušenosti obalu. Životnost konvice (kromě vyměnitelné filtrační vložky) je 5 let od data prodeje.
V případě výrobních vad filtru je tento vyměněn pouze po ověření odborníkem.

Záruční odpovědnost zaniká v následujících případech:
1) Filtr byl použit k jiným účelům, než pro které byl určen.
2) Filtr byl používán v rozporu s požadavky tohoto návodu.
3) Filtr a náhradní díly vykazují fyzické poškození.

Adresy servisních středisek:

Petrohrad	69 šosej Revoluce Tel.: +7 (812) 605-00-55
Moskva	ul. Južnoportovaja 7, , tel.: +7 (495) 380-07-45
Lotyšsko, Riga	ul. Salamandras 1 Tel.: +371 675-653-00
Česká republika, PRAHA 8	Sokolovská 1276 / 152, 180 00 Tel.: +420 222 368 239
Srbsko, Bělehrad	Južni Bulevar 136, 111 18 Tel.: +38 111 744 20 77
Rumunsko, Bukurešť	ul. Arh. Ionescu Grigore č. 63, blok T73, vchod B, 4. patro, byt 42, sektor 2 Tel.: +40317101790